




9

Beleuchtete Handläufe

Die LED-Handlaufbeleuchtung von MetallArt kann entweder zusammen mit einer Treppe als integriertes System oder gesondert angefertigt werden. Die LED-Einbaustrahler sind für eine Umgebungstemperatur von -40°C bis $+125^{\circ}\text{C}$ ausgelegt. Sie leuchten punktuell in Neutralweiß mit einer Farbtemperatur von 5.000 K und einem Abstrahlwinkel von 120° . Mithilfe eines Dimmers kann die Lichtintensität eingestellt werden. Voraussetzung für

den Einbau der Edelstahlstrahler ist das Vorliegen eines Hohlkörpers mit einer Einbautiefe von mindestens 20 mm. Die indirekte Handlaufbeleuchtung sorgt für eine gute Ausleuchtung der Treppenstufen oder -wangen, ohne zu blenden.



WWW.METALLART-GMBH.DE

BAU

DAS ARCHITEKTUR-MAGAZIN

MEISTER



JETZT
ABONNIEREN +
VORTEILE
SICHERN

IHRE VORTEILE!

1. 10€ Preisvorteil gegenüber Einzelkauf
2. Lieferung frei Haus
3. Gratis ePaper
4. Hochwertige Prämie Ihrer Wahl

baumeister.de/shop